訂正	年月日	内容	担当	訂正	年月日	内容	担当
1	4.7.22			6	02.5.9	型番等レーザー印刷	本
2	4.11.12			7	04.8.31	蓋材料ユリア樹脂変更	本
3	6.1.12			8	05.4.4	土から+に変更	新井
4	8.6.14			9	'15.2.20	白色材料変更	木村
5	01.10.1	定格表示変更	本				

お客様用図面



特定電気用品適合品
電線接続方式：圧着端子式、引締式、巻締式
適用圧着端子：R5.5-5
適用電線　：IV　φ2.6　φ3.2　5.5mm²
適用規格　：JISC8303　配線用差込接続器
・4320-IV（白色）・4320　（黒色）

部番	部品名	箇数	摘要
6	端子ねじ	4	黄銅　M4.5
5	取付金具	2	軟鋼　亜鉛メッキ、クロメート処理
4	刃受	4	リン青銅
3	端子	4	黄銅　内1ケ、ニッケルメッキ
2	裏蓋	1	ユリア樹脂
1	ボディ	1	ユリア樹脂（黒色）フェノール樹脂（白色）

定格	接地形3P　30A　250V
製品名	引掛形埋込コンセント
型番	4320

製図	検図	承認	変更承認	尺度	1／1	第3角法	図番	客14100
野口	戸田	小池	松川	アメリカン電機株式会社			発行	00年12月4日
4・7・21	4・7・21	4・7・21	15・2・25					