

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当	お客様用図面
△	01.5.21			△	05.8.3	土から+に変更	新井	
△	02.10.9	認可番号から<PS>表示変更	本	△	'17.4.21	電線加工寸法図追加	木村	
△	03.8.19	極性彫刻表示	本	△				

端子記号記載図

電線加工寸法 (参考値)

・圧着端子接続の場合
18~21mm シース剥き
6mm 心線剥き

・引締接続の場合
30~33mm シース剥き
12mm 心線剥き

() 寸法 : 参考値

9	グリップねじ	2	銅 亜鉛メッキ、クロメート処理
8	端子ねじ	3	黄銅 M4
7	刃受端子B	3	リン青銅
6	刃受端子A	2	リン青銅
5	アース刃受端子	1	リン青銅 ニッケルメッキ
4	グリップ	1	ポリアミド樹脂
3	プラカバー	1	ポリアミド樹脂
2	ボディB	1	ポリアミド樹脂
1	ボディA	1	ポリアミド樹脂

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	特定電気用品適合品
				電線接続方式 : 圧着端子式、引締式
				適用圧着端子 : -R2-4
				適用電線 : -2CT, 2RNCT, VCT, 3芯, 2mm ²
				適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器
				3114N (黒色)
				3114N-1V (白色)
定 格			接地形2P 15A 125V	
製 品 名			引掛形コードコネクタボディ	
型 番			3114N	

製 図	検 図	承 認	変 更 承 認	尺 度	1 / 1	第 3 角 法	図 番	客 37400
関谷 恭	本	小池			アメリカン電機株式会社		発 行	00年12月4日
平10.6.1	平10.6.1	平10.6.1	'17.6.4					