





訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
△	04.3.1	仕様及び<PA>表示変更	本	△			
△	09.12.10	さし込み口形状、アース対応形状および表示変更	木村	△			
△				△			

お客様用図面



ブラックピース (端末用フタ)

送り配線をする場合は、
取除いてご使用ください。




簡易固定用のマグネット (Z0353) 取付箇所×4

ロット番号

2				定 格	接地形2P 15A 125V		
1				製 品 名	抜止形OAタップ (6ヶ口)		
部 番	部 品 名	箇 数	摘 要	型 番	KU1330		
製 図	検 図	承 認	変更承認	尺 度	4 / 5	第 3 角 法	図 番 客 50200-1
関谷	本	小池		アメリカン電機株式会社			発 行 02年10月1日
02.9.11	02.9.19	02.10.1	09.12.14				

訂正	年月日	内 容	担 当	訂正	年月日	内 容	担 当
①	04.3.1	仕様及び＜PA＞表示変更	本	④	'11.8.19	コンセント部ボディ形状、アース端子形状変更	木村
②	07.11.1	NF取り付け部変更	木村	⑤			
③	09.9.15	適用電線等追記	木村	⑥			

お客様用図面



4


送り電源電線接続部 (N極)

6

電源電線接続部 (N極)

グリップ (電線保持用)

使用電線によって
大小差し換えてご使用ください。



送りアース線接続部 (⊕ 極)

送り電源電線接続部

電源電線接続部

アース線接続部 (⊕ 極)

内部結線部

6	コンセント連結板	3	銅合金
5	コード口用ブラックピース	1	ポリアミド樹脂
4	グリップ (電線保持用)	2	ポリアミド樹脂
3	抜止形複式機器用コンセント	3	7117GHDZ
2	プラカバー-B	1	ポリアミド樹脂
1	プラカバー-A	1	ポリアミド樹脂

部 番	部 品 名	箇 数	摘 要
製 図	検 図	承 認	変 更 承 認
関 谷 恭	本	小 池	関 谷 恭
00・9・11	02・9・19	02・10・1	11・9・16

特定電気用品適合品
電線接続方式 : 圧着端子式
適用圧着端子 : R2-4、R3.5-4
適用電線 : VCT・・・2°～3.5°
: VCTF/2PNCT・・・2°
: VVF・・・1.6φ～2φ
適用規格 : JISC8303 配線用差込接続器

定 格	接地形2P 15A 125V
製 品 名	抜止形OAタップ (6ケ口)
型 番	KU1330
図 番	客50200-2
発 行	02年10月1日

アメリカン電機株式会社