

# プラグ 引掛形 30A

## TWIST LOCKING TYPE PLUG

電線の末端に結線し、コンセント等にさし込むことによって機器などへ電源を供給するために用いる器具です。



プラグ

D

プラグ  
引掛形  
30A



### 製品一覧 Selector Chart (注) 直流で使用する際には、プラグを抜く前に必ず機器側の電源を遮断して、アーク放電を消弧させてください。事故の原因となります。

定格 Rating				極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number			標準価格 Price(JPN YEN)		
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage	直流 D C		黒色 Black	赤色 Red	青色 Blue			
30A	2P (2P,2W)	250V		⊕	2322R	—	—	2,000		
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		⊕	NEMA L5-30	—	3312N-L5-RD	3312N-L5-BL	1,710	
					—	—	—	—	—	
					3312R-L5	—	—	—	2,090	
		250V		⊕	NEMA L5-30 (UL/CSA規格)	3312N-L5UL	—	—	—	2,670
					—	—	—	—	—	
					3322N-L6	—	—	—	1,680	
	600V		⊕	NEMA L6-30	—	3322N-L6-RD	3322N-L6-BL	—	1,710	
				—	—	—	—	—		
				3322R-L6	—	—	—	2,090		
	3P (3P,3W)	250V		⊕	—	3322N-L6UL	—	—	2,670	
					—	—	—	—	—	
					3322N	—	—	—	1,780	
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		⊕	—	—	—	—	—	
					—	—	—	—	—	
					3322R	—	—	—	2,090	
		600V		⊕	—	—	—	—	—	
					—	—	—	—	—	
3362N					—	—	—	2,160		
	250V		⊕	NEMA L14-30 *1	4312N-L14	—	—	—	1,910	
				—	—	—	—	—		
				—	—	—	—	—		
	600V		⊕	*2	4322N	—	—	—	2,020	
				—	—	—	—	—		
				4322R	—	—	—	2,400		
	250V		⊕	NEMA L15-30	4322N-L15	—	—	—	1,910	
				—	—	—	—	—		
				—	—	—	—	—		
600V		⊕	NEMA L15-30 (UL/CSA規格)	4322R-L15	—	—	—	2,400		
			—	—	—	—	—			
			4322N-L15UL	—	—	—	3,040			
	600V		⊕	—	4362N	—	—	—	2,540	
				—	—	—	—	—		
—	—	—	—	4362R	—	—	—	2,970		

\*1 X-N 極間とY-N 極間を125V、X-Y 極間を250Vの単相3線式で使用できます。  
\*2 NEMA L15-30 と同定格ですが、極配置が異なるため互換性はありません。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

**PSE**

**耐  
トラッキング**

**RoHS2**

**本体難燃性  
UL94 V-0**

\*1 型番3362N,3362R,4362N, \*2 型番2322Rを除く  
4362Rを除く

■形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

2322R  
3312R-L5  
3322R  
3322R-L6  
3362R  
4322R  
4322R-L15  
4362R

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 5.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R5.5-5

※2322Rは圧着端子式のみとなります。

3312N-L5  
3322N  
3322N-L6  
3362N  
4312N-L14  
4322N  
4322N-L15  
4362N

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 5.5mm <sup>2</sup> 、8mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R5.5-5、R8-5

3312N-L5UL  
3322N-L6UL  
4322N-L15UL

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
UL/CSA用 10AWG Type SJ	引締式	
国内用 2PNCT/VCT 5.5mm <sup>2</sup> 、8mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R5.5-5、R8-5

※L, φA, φB寸法は製品一覧をご参照ください。-RD(赤色)、-BL(青色)も同寸法です。

**3312N-L5 接地形2P 30A 125V (NEMA L5-30)**

**別売オプション**

丸形(R形)圧着端子  
圧着端子  
型番:CR5.5-5 / CR8-5  
→M-3ページ

**推奨製品 (別売)**

電線・圧着端子付のセット品  
プラグ付コードセット  
型番:3312N-L5-CS / 3322N-L6-CS  
4322N-CS / 4322N-L15-CS  
→D-18ページ

8mm<sup>2</sup>・14mm<sup>2</sup>電線接続可能  
オーバーサイズコードコネクタボディ  
型番:3314E0S-L5 / 3324E0S-L6  
→E-12ページ

	形状寸法 Dimension			備考 Note	適用埋込 コンセント (掲載ページC-6) Applicable Receptacle	適用コード コネクタボディ (掲載ページE-6) Applicable Connector Body
	L	φA	φB			
	99	53	15	ゴムカバー	2320	2324R
	103.8	—	—	ナイロンカバー	3310-L5	3314N-L5 3314R-L5
		57	16	ゴムカバー		
	—	—	—	ナイロンカバー	3310-L5UL	—
	103.8	—	—	ナイロンカバー	3320-L6	3324N-L6 3324R-L6
		57	16	ゴムカバー		
	—	—	—	ナイロンカバー	3320-L6UL	—
	102	—	—	ナイロンカバー	3320	3324N 3324R
		57	16	ゴムカバー		
		—	—	ナイロンカバー		
	103.8	—	—	ナイロンカバー	3360	3364N 3364R
		57	16	ゴムカバー		
	103.8	—	—	ナイロンカバー	4310-L14	4314N-L14
	102	—	—	ナイロンカバー	4320	4324N 4324R
		57	18	ゴムカバー		
	103.8	—	—	ナイロンカバー	4320-L15	4324N-L15 4324R-L15
		57	18	ゴムカバー		
	—	—	—	ナイロンカバー	4320-L15UL	—
	102	—	—	ナイロンカバー	4360	4364N 4364R
		57	18	ゴムカバー		

プラグ  
引掛形 30A