

コードコネクタボディ | 平刃形 抜止形 15A・20A・30A・50A

STRAIGHT BLADE & CLAMP LOCKING TYPE CONNECTOR BODY

電線の末端に結線してプラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。

コードコネクタボディ

E

コードコネクタボディ 平刃形 抜止形 15A・20A・30A・50A



製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number				標準価格 Price (JPN YEN)
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White	赤色 Red	青色 Blue	
15A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	NEMA 5-15	7114GN	7114GN-IV	—	—	900
				7114GR	7114GR-IV	—	—	
			抜止形	7114GNZ	7114GNZ-IV	—	—	940
				—	—	7114GNZ-RD	7114GNZ-BL	1,260
20A	接地形3P (3P,4W GND)	250V		9224N	—	—	—	1,480
30A	3P (3P,3W)	250V		R334	—	—	—	6,340
	接地形3P (3P,4W GND)			R344	—	—	—	6,720
50A	3P (3P,3W)	250V		R534	—	—	—	7,690
	接地形3P (3P,4W GND)			R544	—	—	—	8,070

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

7114GN 7114GNZ <table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>2PNCT/VCT 2mm², 3.5mm²</td> <td>圧着端子式</td> <td>R2-4, R3.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	2PNCT/VCT 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4	7114GR <table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>2PNCT/VCT 2mm², 3.5mm²</td> <td>圧着端子式</td> <td>R2-4, R3.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	2PNCT/VCT 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子											
2PNCT/VCT 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4											
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子											
2PNCT/VCT 2mm ² , 3.5mm ²	圧着端子式	R2-4, R3.5-4											
9224N <table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>2PNCT/VCT 3.5mm², 5.5mm²</td> <td>圧着端子式</td> <td>R3.5-4, R5.5-4</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	2PNCT/VCT 3.5mm ² , 5.5mm ²	圧着端子式	R3.5-4, R5.5-4	R334 R344 R534 R544 <table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>30A: 2CT/VCT 5.5mm² 50A: 2CT/VCT 14mm²</td> <td>圧着端子式</td> <td>R5.5-5 R14-5</td> </tr> </table>	適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	30A: 2CT/VCT 5.5mm ² 50A: 2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式	R5.5-5 R14-5
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子											
2PNCT/VCT 3.5mm ² , 5.5mm ²	圧着端子式	R3.5-4, R5.5-4											
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子											
30A: 2CT/VCT 5.5mm ² 50A: 2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式	R5.5-5 R14-5											

※φ, L寸法は製品一覧をご参照ください。-IV(白色), -RD(赤色), -BL(青色)も同寸法です。

7114GNZ 接地形2P 15A 125V	R544 接地形3P 50A 250V
-------------------------------	----------------------------

形状寸法 Dimension		備考 Note	適用プラグ(掲載ページD-14~18) Applicable Plug
φ	L		
—	—	ナイロンカバー	7112GN, 7112GN-CS
—	—	ゴムカバー	7112GR-New, 7112GN-CS
—	—	ナイロンカバー	7112GN, 7112GN-CS
—	—	ナイロンカバー	9222N, 9222NB*
16	99	ゴムカバー	R332
18			R342
23	114	ゴムカバー	R532
25			R542

*保護フード付タイプになります。選定の際にはD-14ページをご参照ください。

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
 型番: CR2-4 / CR3.5-4 / CR5.5-5 / CR14-5
 → M-3ページ

使用禁止
 Z0208 表側

未使用時のホコリ侵入防止に
安全キャップ
 型番: Z0207 / Z0208
 → M-4ページ

コードコネクタボディ

E

コードコネクタボディ 平刃形・抜止形 15A・20A・30A・50A