

# コードコネクタボディ | 引掛形 15A

## TWIST LOCKING TYPE CONNECTOR BODY

電線の末端に結線してプラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。



コードコネクタボディ

E

コードコネクタボディ 引掛形 15A



### 製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number		標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension		
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage		黒色 Black	白色 White		L		
15A	2P (2P,2W)	125V		2114N	2114N-IV	760	—		
		250V		2124N	2124N-IV	880	—		
	接地形2P (2P,3W GND)	125V		3114N	3114N-IV	920	69		
				3114R	3114R-IV		—		
		250V		3114N-L5	3114N-L5-IV	900	68.7		
				3124N	3124N-IV	970	69		
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		3124R	—	1,030	—		
				3124GN	—	1,370	69		
					3124GR	—	1,600	—	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

**PSE**

**RoHS2**

本体難燃性  
**UL94 V-0**

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

**2114N**  
**2124N**

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm <sup>2</sup> , 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R2-4、R3.5-4

**3114R**  
**3124R**  
**3124GR**

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm <sup>2</sup> , 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式	R2-4、R3.5-4

※3124GRは2mm<sup>2</sup>のみとなります。

**3114N**  
**3114N-L5**  
**3124N**  
**3124GN**

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2PNCT/VCT 2mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R2-4

※L寸法は製品一覧をご参照ください。-IV(白色)も同寸法です。

**3124GN 接地形3P 15A 250V**

ナイロン製ボディ (難燃性 UL94 V-0)

ナイロン製カバー (難燃性 UL94 V-0)

ナイロン製グリップ (難燃性 UL94 V-0)

アース端子 絶縁用隔壁

引締式接続用 電線挿入穴

圧着端子式、引締式の2通り結線可能 M4端子ねじ (締付トルク1.2N・m)

本体

**3114R 接地形2P 15A 125V**

軟質樹脂カバー (難燃材)

ナイロン製ボディ (難燃性 UL94 V-0)

金属グリップ (2枚合わせ)

電線挿入口 1ランク上の電線サイズにも対応

圧着端子を曲げずに結線が可能 M4端子ねじ (締付トルク1.2N・m)

本体

**別売オプション**

丸形(R形)圧着端子 圧着端子 型番: CR2-4 / CR3.5-4 → M-3ページ

未使用時のホコリ侵入防止に安全キャップ 型番: Z0209 → M-4ページ

IP64適合の防水形器具に性能アップ 防水カップラ 型番: Z0351 → M-11ページ ※2114N, 2124N専用

使用禁止 付属ラベル

備考 Note	適用プラグ (掲載ページD-2,D-18) Applicable Plug
ナイロンカバー	2112N
ナイロンカバー	2122N
ナイロンカバー	3112N, 3112N-CS
ゴムカバー	3112R, 3112N-CS
ナイロンカバー	3112N-L5
ナイロンカバー	3122N, 3122N-CS
ゴムカバー	3122R, 3122N-CS
ナイロンカバー	3122GN
ゴムカバー	3122GR



コードコネクタボディ

E

コードコネクタボディ 引掛形 15 A