

コードコネクタボディ | 引掛形 60A

TWIST LOCKING TYPE CONNECTOR BODY

電線の末端に結線してプラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。高容量としては操作性の高いコンパクトサイズとなっています。

※ゴムカバータイプの製品は防水形器具ですが、防水形以外の器具とも組み合わせが可能です(ただし防水性能はなくなります)。



コードコネクタボディ

E

コードコネクタボディ

引掛形 60A



4624E 接地形3P 60A 250V

超高強度樹脂ポリカーボネート製 プラカバー (難燃性UL94 V-0)

ナイロン製ボディ (難燃性UL94 V-0)

各極を安全に絶縁するセパレーター

本体

ポリカーボネート製グリップ (難燃性UL94 V-0)

振動による緩みに強いダブルセムスねじ M6端子ねじ (締付トルク2.5N・m)

別売オプション

丸形(R形)圧着端子 圧着端子
型番:CR14-6 → M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ 60A用カバー
型番:WK → M-11ページ

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

3624RW
3664RW
4624RW
4664RW

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式	R14-6

※φ寸法は製品一覧をご参照ください。

3624E
3664E
4624E
4664E

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式	R14-6

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension φ	備考 Note	適用プラグ (掲載ページD-12,D-18) Applicable Plug
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage						
60A	3P (3P,3W)	250V		3624E	6,880	—	プラカバー	3622E
				3624RW	9,540	22	ゴムカバー	3622R
		600V		3664E	7,690	—	プラカバー	3662E
				3664RW	10,690	22	ゴムカバー	3662R
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		4624E	7,690	—	プラカバー	4622E, 4622E-CS
				4624RW	10,460	25	ゴムカバー	4622R, 4622E-CS
		600V		4664E	8,500	—	プラカバー	4662E, 4662E-CS
				4664RW	11,720	25	ゴムカバー	4662R, 4662E-CS

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

参考 結線例写真

Z-10 ページ