

防水形プラグ 引掛形 100A

TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF PLUG

電線の末端に結線して機器などへ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディ接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65※適合品です。

※表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



41022RW 接地形3P 100A 250V

刃を保護し、防水性能を維持する
一体成形ゴムフード

組み合わせ確認用ライン

耐久性に優れる
クロロブレンゴムカバー

耐蝕性に優れる
ステンレスバンドグリップ

交換用(別売)
型番:Z0914
→M-19ページ

熱収縮チューブ
取付方法
→Z-6ページ

コード口の防水性を
高める防水チューブ
(熱収縮チューブ)

38mm²用
2つ穴圧着端子
(Z0301付属品)

本体 ナイロン製ボディ
(難燃性
UL94 V-0)

各極を安全に
絶縁する
セパレーター

振動による緩みに強い
ダブルセムスねじ
M6端子ねじ
(締付トルク2.5N・m)



防水形プラグ
引掛形
100A

F
防水形プラグ
引掛形
100A

形状寸法 Dimension ※栓刃形状は省略しています。

31022RW
31062RW
41022RW
41062RW

極配置図

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT 38mm ²	圧着端子式	Z0301(付属品)

※φ寸法は製品一覧をご参照ください。

別売オプション

1ランク下の電線の結線時に
22mm²圧着端子
型番:Z0300
→M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ
防水カバー(防水形プラグ用)
型番:WKP100
→M-10ページ

コード口と電線とのギャップ解消に
22mm²用ゴムブッシング
型番:Z0202 / Z0203
→M-12ページ

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension	備考 Note	適用防水形コードコネクタボディ (掲載ページF-11) Applicable Waterproof Connector Body
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				φ		
100A	3P (3P,3W)	250V		31022RW	19,320	35		31024RW
		600V		31062RW	21,840			31064RW
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		41022RW	21,840	38		41024RW
		600V		41062RW	24,790			41064RW

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

耐
トラッキング

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

防じん・防水
保護等級
IP65

製品紹介動画

防水形プラグ
防水形コードコネクタボディ