

防水形コードコネクタボディ

引掛形 100A

TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF CONNECTOR BODY

電線の末端に結線して中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。防水形プラグ接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65※適合品です。

※表記の防じん・防水性能 (IPコード) は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



41024RW 接地形3P 100A 250V

防水形プラグとの密閉性を高める
Oリング状のリブ(2ヶ所)

組み合わせ確認用ライン

耐久性に優れる
クロロブレンゴムカバー

耐蝕性に優れる
ステンレスバンドグリップ

交換用(別売)
型番:Z0914
→M-19ページ

熱収縮チューブ
取付方法
→Z-6ページ

コード口の防水性を
高める防水チューブ
(熱収縮チューブ)


38mm²用2つ穴
圧着端子
(Z0301付属品)

各極を安全に絶縁
するセパ
レーター

本体

ナイロン製ボディ
(難燃性UL94 V-0)

振動による緩みに強い
ダブルセムスねじ
M6端子ねじ
(締付トルク2.5N・m)



防水形プラグ
防止形コードコネクタボディ

F

防水形コードコネクタボディ

引掛形 100A

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

31024RW
31064RW
41024RW
41064RW

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT 38mm ²	圧着端子式	Z0301 (付属品)

※φ寸法は製品一覧をご参照ください。

別売オプション

1ランク下の電線の結線時に
22mm²圧着端子
型番:Z0300
→M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ
**防水カバー(防水形コード
コネクタボディ用)**
型番:WK100 →M-11ページ

コード口と電線とのギャップ解消に
22mm²用ゴムブッシング
型番:Z0202 / Z0203
→M-12ページ

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension φ	備考 Note	適用防水形プラグ (掲載ページF-10) Applicable Waterproof Plug
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage						
100A	3P (3P,3W)	250V		31024RW	20,920	35		31022RW
		600V		31064RW	23,620			31062RW
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		41024RW		26,820	38	
		600V		41064RW	41062RW			

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

防じん・防水
保護等級
IP65



F-11