

# 防水形コードコネクタボディ

# 引掛形 20A

## TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF CONNECTOR BODY

電線の末端に結線して防水形プラグと組み合わせて使用することが可能な中継用の器具です。防水形プラグ接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65\*適合品です。

\*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



### 4224RW 接地形3P 20A 250V

防水形プラグとの密閉性を高めるOリング付  
一体成形ゴムフード

耐久性に優れたクロロプレンゴムカバー

超高強度樹脂  
ポリカーボネート製グリップ  
(難燃性UL94 V-0)

コード口の防水性を高める防水チューブ  
(熱収縮チューブ)

交換用(別売)  
型番:Z0910/Z0911  
→ M-19ページ


熱収縮チューブ  
取付方法  
→ Z-6ページ

本体

ナイロン製ボディ  
(難燃性  
UL94 V-0)

引掛式  
接続用  
電線挿入穴

圧着端子式、  
引締式の  
2通り結線可能  
M4端子ねじ  
(締付トルク  
1.2N・m)



防水形プラグ  
防水形コードコネクタボディ

F

防水形コードコネクタボディ  
引掛形 20A

### 別売オプション



丸形(R形)圧着端子  
圧着端子  
型番:CR3.5-4 → M-3ページ



未使用時の防水・防じん性を保つ  
防水カバー(防水形コードコネクタボディ用)  
型番:WK203/WK204 → M-11ページ

### 形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

<b>3214RW-L5</b> <b>3224RW</b> <b>3224RW-L6</b> <b>3244RW-L8</b>		<b>4224RW</b> <b>4244RW-L16</b>							
<table border="1"> <tr> <th>適用電線</th> <th>電線接続方式</th> <th>適用圧着端子</th> </tr> <tr> <td>2CT/VCT 3.5mm<sup>2</sup></td> <td>圧着端子式、引締式</td> <td>R3.5-4</td> </tr> </table>		適用電線	電線接続方式	適用圧着端子	2CT/VCT 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R3.5-4	※4244RW-L16は圧着端子式のみとなります。	
適用電線	電線接続方式	適用圧着端子							
2CT/VCT 3.5mm <sup>2</sup>	圧着端子式、引締式	R3.5-4							

### 製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	備考 Note	適用防水形プラグ (掲載ページF-4) Applicable Waterproof Plug	
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage						
20A	接地形2P (2P,3W GND)	125V	NEMA L5-20	3214RW-L5	2,110		3212RW-L5	
		250V	NEMA L6-20	3224RW-L6			3222RW-L6	
		480V	NEMA L8-20	3244RW-L8			3242RW-L8	
	接地形3P (3P,4W GND)	250V			3224RW	2,110		3222RW
					4224RW	2,400		4222RW
		480V	NEMA L16-20	4244RW-L16	2,720		4242RW-L16	

\*標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

PSE

RoHS2

本体難燃性  
UL94 V-0

防じん・防水  
保護等級  
IP65

\*型番3244RW-L8,  
4244RW-L16を除く



F-5