

# 防水形プラグ 引掛形 30A

## TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF PLUG

電線の末端に結線して機器などへ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディ接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65\*適合品です。

\*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



防水形プラグ  
引掛形コードコネクタボディ

F  
防水形プラグ  
引掛形30A



### 4322RW 接地形3P 30A 250V

防水形コードコネクタボディとの密閉性を高めるOリング状のリブ(2ヶ所)

耐久性に優れたクロロブレンゴムカバー

超高強度樹脂ポリカーボネート製グリップ(難燃性UL94 V-0)

交換用(別売) 型番:Z0911 → M-19ページ

熱収縮チューブ 取付方法 → Z-6ページ

コード口の防水性を高める防水チューブ(熱収縮チューブ)

ナイロン製ボディ(難燃性UL94 V-0)

引締式接続用電線挿入穴

各極を安全に絶縁するセパレーター

本体

圧着端子式、引締式の2通り結線可能 M4.5端子ねじ(締付トルク1.5N・m)

### 形状寸法 Dimension

※栓刃形状は省略しています。

2322RW	3312RW-L5	3322RW	3322RW-L6	3362RW	4322RW	4322RW-L15	4362RW
適用電線		電線接続方式		適用圧着端子			
2CT/VCT 5.5mm <sup>2</sup>		圧着端子式、引締式		R5.5-5			

※2322RWは圧着端子式のみとなります。

※φA, φB寸法は製品一覧をご参照ください。

### 別売オプション

丸形(R形)圧着端子 圧着端子 型番:CR5.5-5 → M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ防水カバー(防水形プラグ用) 型番:WKP30 → M-10ページ ※2322RWには使用できません。

### 製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension		備考 Note	適用防水形コードコネクタボディ (掲載ページF-7) Applicable Waterproof Connector Body
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				φA	φB		
30A	2P (2P,2W)	250V		2322RW	2,490	55.4	15		2324RW
		125V		3312RW-L5					3314RW-L5
	接地形2P (2P,3W GND)	250V		3322RW-L6	2,580		16		3324RW-L6
		3P (3P,3W)	250V		3322RW				3324RW
	接地形3P (3P,4W GND)	600V		3362RW	3,120		59.4		3364RW
				4322RW					4324RW
		250V		4322RW-L15	2,940		18		4324RW-L15
				4362RW	3,550				4364RW

\*NEMA L15-30 と同定格ですが、極配置が異なるため互換性はありません。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



適合規格等

PSE \*1 耐トラッキング RoHS2 本体難燃性 UL94 V-0 \*2 防じん・防水保護等級 IP65

\*1 型番3362RW, 4362RWを除く  
\*2 型番2322RWを除く

製品紹介動画

防水形プラグ 防水形コードコネクタボディ