

防水形コードコネクタボディ

引掛形 30A

TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF CONNECTOR BODY

電線の末端に結線して防水形プラグと組み合わせて使用することが可能な中継用の器具です。防水形プラグ接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65*適合品です。

※表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



4324RW 接地形3P 30A 250V

防水形プラグとの密閉性を高めるOリング付 一体成形ゴムフード

耐久性に優れる クロロレンゴムカバー

超高強度樹脂 ポリカーボネート製グリップ (難燃性UL94 V-0)

交換用(別売) 型番:Z0911 → M-19ページ

熱収縮チューブ 取付方法 → Z-6ページ

コード口の防水性を高める防水チューブ (熱収縮チューブ)

圧着端子式、引締式の2通り結線可能 M4.5端子ねじ (締付トルク1.5N・m)

各極を安全に絶縁する セパレーター

本体

ナイロン製ボディ (難燃性 UL94 V-0)

引締式接続用 電線挿入穴



防水形プラグ
防止形コードコネクタボディ

F

防水形コードコネクタボディ 引掛形 30A

■形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

2324RW	3314RW-L5	3324RW	3324RW-L6	3364RW	4324RW	4324RW-L15	4364RW
適用電線		電線接続方式		適用圧着端子			
2CT/VCT 5.5mm ²		圧着端子式、引締式		R5.5-5			

※2324RWは圧着端子式のみとなります。

※φA, φB寸法は製品一覧をご参照ください。

別売オプション

丸形(R形)圧着端子 圧着端子 型番:CR5.5-5 → M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ 防水カバー(防水形コードコネクタボディ用) 型番:WK30 → M-11ページ ※2324RWには使用できません。

■製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	形状寸法 Dimension		備考 Note	適用防水形プラグ (掲載ページF-6) Applicable Waterproof Plug
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage				φA	φB		
30A	2P (2P,2W)	250V	⊖ ⊕	2324RW	3,100	62	15		2322RW
	接地形2P (2P,3W GND)	125V	⊖ ⊕ NEMA L5-30	3314RW-L5	3,310	66	16		3312RW-L5
		250V	⊖ ⊕ NEMA L6-30	3324RW-L6				3322RW-L6	
	3P (3P,3W)	250V	⊖ ⊕ ⊕	3324RW	4,020	66	16		3322RW
		600V	⊖ ⊕ ⊕	3364RW				3362RW	
	接地形3P (3P,4W GND)	250V	⊖ ⊕ ⊕ *	4324RW	3,840	66	18		4322RW
			⊖ ⊕ ⊕ NEMA L15-30	4324RW-L15				4322RW-L15	
		600V	⊖ ⊕ ⊕	4364RW	4,520		4362RW		

*NEMA L15-30 と同定格ですが、極配置が異なるため互換性はありません。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

*1 PSE RoHS2 *2 本体難燃性 UL94 V-0 防じん・防水 保護等級 IP65

*1 型番3364RW, *2 型番2324RW 4364RWを除く

