

防水形コードコネクタボディ

引掛形 60A

TWIST LOCKING TYPE WATERPROOF CONNECTOR BODY

電線の末端に結線して中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。防水形プラグ等の防水形器具接続時に、粉じんや全方向からの噴流水に対して保護されているIP65*適合品です。

*表記の防じん・防水性能(IPコード)は、JIS C0920の試験方法に則ったものです。詳しくはZ-11ページをご覧ください。



3624RW 3P 60A 250V

防水形プラグとの密閉性を高める
Oリング状のリブ(2ヶ所)

組み合わせ確認用ライン

耐久性に優れる
クロロブレンゴムカバー

耐久性に優れる
ステンレスバンドグリップ

交換用(別売)
型番:Z0912/Z0913
→ M-19ページ

コード口の防水性を高める防水チューブ(熱収縮チューブ)


熱収縮チューブ
取付方法
→ Z-6ページ

振動による緩みに強い
ダブルセムスねじ
M6端子ねじ
(締付トルク2.5N・m)

各極を安全に
絶縁する
セパレーター

本体

ナイロン製ボディ
(難燃性UL94 V-0)



防水形プラグ
防止形コードコネクタボディ

F

防水形コードコネクタボディ

引掛形 60A

形状寸法 Dimension ※さし込み口形状は省略しています。

3624RW
3664RW
4624RW
4664RW

極配置図

適用電線	電線接続方式	適用圧着端子
2CT/VCT 14mm ²	圧着端子式	R14-6

*φ寸法は製品一覧をご参照ください。

別売オプション

丸形(R形)圧着端子
圧着端子
型番:CR14-6 → M-3ページ

未使用時の防水・防じん性を保つ
防水カバー(防水形コードコネクタボディ用)
型番:WK → M-11ページ

製品一覧 Selector Chart

定格 Rating			極配置 Pole Arrangement	型番 Catalog Number	標準価格 Price(JPN YEN)	形状寸法 Dimension φ	備考 Note	適用防水形プラグ (掲載ページ:F-8) Applicable Waterproof Plug
電流 Current	極数 Poles & Wires	電圧 Voltage						
60A	3P (3P,3W)	250V		3624RW	9,540	22		3622RW
		600V		3664RW	10,690			3662RW
	接地形3P (3P,4W GND)	250V		4624RW	10,460	25		4622RW
		600V		4664RW	11,720			4662RW

*標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

適合規格等

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

防じん・防水
保護等級
IP65

