

埋込コンセント用プレート







引掛形 抜止形

WALL PLATE FOR TWIST LOCKING・CLAMP LOCKING TYPE RECEPTACLE

プレート表面にPULL⇔LOCK、ヌケル⇔ロックの表示がある引掛形・抜止形埋込コンセント用のプレートです。

■エンプラ (ナイロン樹脂) Nylon

●プレートねじ付です。

| 定格 Rating | 形状寸法 Dimension | 表示 Display | 適用埋込コンセント(掲載ページC-2~) Applicable Receptacle | 型番 Catalog Number | 標準価格 Price (JPN YEN) |
|---------------------------------|---|---|---|----------------------|-------------------------|
| 引掛形 15A・20A 抜止形 15A |  1ヶ用ボックス φ35.5穴×1 1 Gang 1 Receptacle |  | 2110, 2220, 3110, 3110-HC, 3110-L5, 3120, 3210-L5, 3220, 3220-L6, 7110GNZ | 1141N | 380 |
| | |  | 2110, 3110, 3110-HC, 3110-L5, 3210-L5, 7110GNZ | 1141N-100 | |
| | |  | 2220, 3120, 3220, 3220-L6 | 1141N-200 | |
| 複式用 引掛形 15A コンビ 15A |  1ヶ用ボックス 小判穴×2 1 Gang 1 Duplex Receptacle |  | 2110D, 3110D | 101N-100 | 380 |
| | |  | 3120D, 3120GD | 101N-200 | |
| 複式横型用 引掛形15A 抜止形15A |  1ヶ用ボックス 角穴×2 1 Gang 1 Horizontal Duplex Receptacle |  | 3110HCD, 3110HCDZ, 3110HD, 3110HD-L5, 3120HD, 7110GHDZ | 1101N | 380 |
| 引掛形 20A・30A |  1ヶ用ボックス φ41.5穴×1 1 Gang 1 Receptacle |  | 2320, 3240-L8, 3310-L5, 3320, 3320-L6, 3360, 4220, 4240-L16, 4310-L14, 4320, 4320-L15, 4360 | 1161N | 380 |
| | |  | 3310-L5, 4310-L14 | 1161N-100 | |
| | |  | 2320, 3320, 3320-L6, 4220, 4310-L14, 4320, 4320-L15 | 1161N-200 | |
| | |  | 3240-L8, 3360, 4240-L16, 4360 | 1161N-400 | |
| 引掛形 60A |  2ヶ用ボックス φ71.5穴×1 2 Gang 1 Receptacle |  | 3620, 3660, 4620, 4660 | 461N | 520 |
| | |  | 3620, 4620 | 461N-200 | 580 |
| | |  | 3660, 4660 | 461N-400 | |

(注) 埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。
詳しくはZ-2ページ「2.施工にあたって」をご参照ください。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



プレート / 防水形プレート

K

埋込コンセント用プレート 引掛形・抜止形

適合規格等

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

