

埋込コンセント用プレート







平刃形

WALL PLATE FOR STRAIGHT BLADE TYPE RECEPTACLE

平刃形埋込コンセントをはじめ、各種埋込コンセントにも対応できるコンセント用プレートです。

■エンプラ (ナイロン樹脂) Nylon

●プレートねじ付です。

定格 Rating	形状寸法 Dimension	表示 Display	適用埋込コンセント(掲載ページC-2~) Applicable Receptacle	型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)
平刃形 15A・20A	 1ヶ用ボックス $\phi 35.5$ 穴 $\times 1$ 1 Gang 1 Receptacle		7110GN, 7110GN-HC, 9220	8071N	330
			7110GN, 7110GN-HC	8071N-100	380
			9220	8071N-200	
複式用 平刃形 15A・20A	 1ヶ用ボックス 小判穴 $\times 2$ 1 Gang 1 Duplex Receptacle		7110GD, 7120GD, 7210GD, 7220GD-ALT	V41N	330
			7110GD, 7210GD	V41N-100	380
			7120GD, 7220GD-ALT	V41N-200	
複式模型用 平刃形 15A	 1ヶ用ボックス 角穴 $\times 2$ 1 Gang 1 Horizontal Duplex Receptacle		7110GHD	1041N	330
ボス径 $\phi 40.5$ 用	 1ヶ用ボックス $\phi 41.5$ 穴 $\times 1$ 1 Gang 1 Receptacle		ボス径 $\phi 40.5$ 全般	1321N	330
				1321N-200	380
平刃形 30A・ 50A・ 60A	 2ヶ用ボックス $\phi 58.5$ 穴 $\times 1$ 2 Gang 1 Receptacle		8320N, 8520N, 8620N, 9320N, 9520N, 9620N	541N	520
				541N-200	580

(注) 埋込コンセントおよびプレート取付時には、使用ねじや締付トルクにご注意ください。
詳しくはZ-2ページ「2.施工にあたって」をご参照ください。

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



プレート / 防水形プレート

K

埋込コンセント用プレート
平刃形

適合規格等

RoHS2

本体難燃性
UL94 V-0

