

熱収縮チューブ

(注)あらかじめ防水形プラグ／防水形コードコネクタボディに付属しています。

HEAT SHRINKABLE TUBE

当社製防水形プラグまたは防水形コードコネクタボディを結線した際に、電線挿入口とケーブルとの隙間から内部へ水や塵が浸入するのを防ぐ、保護等級**IP65**性能を維持するための熱収縮タイプのチューブです。

※各10ヶ入

熱収縮チューブ取付方法 → Z-6ページ



製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	寸法 Dimension (mm)		標準価格 Price (JPN YEN)	適用防水形プラグ (掲載ページ F-2 ~) Applicable Waterproof Plug	適用防水形コードコネクタボディ (掲載ページ F-3 ~) Applicable Waterproof Connector Body	備考 Note
	収縮前 Before φ	収縮後 After φ				
Z0910	20	10	1,780	3122RW, 3212RW-L5, 3222RW, 3222RW-L6, 3242RW-L8, R102, R103	3124RW, 3214RW-L5, 3224RW, 3224RW-L6, 3244RW-L8, R104, R105	10ヶ入
Z0911	25	12.5	1,980	2322RW, 3312RW-L5, 3322RW, 3322RW-L6, 3362RW, 4222RW, 4242RW-L16, 4322RW, 4322RW-L15, 4362RW	2324RW, 3314RW-L5, 3324RW, 3324RW-L6, 3364RW, 4224RW, 4244RW-L16, 4324RW, 4324RW-L15, 4364RW	
Z0912	30	15	2,290	3622RW, 3662RW	3624RW, 3664RW	
Z0913	35	17.5	2,580	4622RW, 4662RW	4624RW, 4664RW	
Z0914	50	25	5,060	31022RW, 31062RW, 41022RW, 41062RW	31024RW, 31064RW, 41024RW, 41064RW	

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。

Oリング

(注)あらかじめ防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)／防水形プレート(耐じん・防噴流形)に付属しています。

O-RING

当社製防水形フランジインレット(耐じん・防噴流形)または防水形プレート(耐じん・防噴流形)の本体のねじリング部分に組み込まれている、保護等級**IP65**の密閉性能を高めるためのゴム製のOリングです。

※各10ヶ入



製品一覧 Selector Chart

型番 Catalog Number	標準価格 Price (JPN YEN)	適用防水形プレート 耐じん・防噴流形 (掲載ページ K-21 ~ 23) Applicable Waterproof Plate Dust&Jet Proof	適用防水形フランジインレット 耐じん・防噴流形 (掲載ページ G-10) Applicable Waterproof Flanged Inlet Dust&Jet Proof	備考 Note
Z0920	1,590	W501-2, W502-2	3115WJ, 3115WJ-L5, 3125GWJ, 3125WJ, 7115GWJ	10ヶ入
Z0921	2,380	W701-2	3215WJ-L5, 3225WJ, 3225WJ-L6, 3245WJ-L8, 3315WJ-L5, 3325WJ, 3325WJ-L6, 3365WJ, 4225WJ, 4245WJ-L16, 4325WJ, 4325WJ-L15, 4365WJ	
Z0922	2,770	W901-2		
Z0923	2,680	W801-2		

※標準価格については、税抜き価格です。ご購入価格に別途消費税が課税されます。



オプションパーツ

M

熱収縮チューブ／Oリング

